



SMARTSUMP

SISTEMA SMART DI GESTIONE
DEL LUBROREFRIGERANTE

PERFORMANCE E AUTOMAZIONE

- Gestione autonoma del lubrorefrigerante
- Riduzione della crescita di batteri e funghi
- Monitoraggio dello stato di riempimento del serbatoio della macchina utensile
- Separazione di oli estranei e filtrazione del lubrorefrigerante
- Elevata sicurezza di processo a fronte di costi di esercizio ridotti
- Ambiente di lavoro pulito per operatore e ambiente



SMARTSUMP

SISTEMA SMART DI GESTIONE DEL LUBROREFRIGERANTE COME INTEGRAZIONE DI SMARTMIX



INSTALLAZIONE E DATI TECNICI

- Installazione semplice e rapida
- Prolungamento della durata del lubrorefrigerante e riduzione dei costi di smaltimento
- Aumento della disponibilità delle macchine

Uno SMARTSUMP necessario per ogni macchina utensile. Il refrigerante sotto pressione viene trasferito a SmartSump (tramite sistema di tubazioni e sistema di miscelazione del refrigerante corrispondente - forniti separatamente). Sul serbatoio della macchina utensile viene installata una tubazione di mandata e ritorno. Se necessario, l'apparecchio rabocca automaticamente il refrigerante e rimuove autonomamente olio estraneo e trucioli. Il controllo dei batteri avviene mediante un timer programmabile.

Dimensioni [mm]	A 1340 L 407 P 563
Peso	90 kg
Aria compressa	6 Bar
Velocità di scarico	12 l/min
Alimentazione elettrica	230V
Corrente assorbita	≤ 5 A

