



■ SMART & AUTONOM
■ VIELSEITIG & EFFEKTIV
■ INTEGRATIV & ZUVERLÄSSIG
■ SICHER & NACHHALTIG

7.2 pH

■ SMART & AUTONOM
■ INTEGRATIV & ZUVERLÄSSIG
■ SICHER & NACHHALTIG



SMARTMIX

SISTEMA SMART DI MISCELAZIONE
E GESTIONE DEL LUBROREFRIGERANTE*

PERFORMANCE E AUTOMAZIONE

- Distribuzione automatizzata del refrigerante fino a 100 macchine
- Serbatoio di accumulo di 800 litri in caso di alimentazione idrica debole o in caso di accoppiamento di un impianto a osmosi
- Velocità di scarico fino a 90 litri al minuto
- Nessun trasferimento dell'emulsione, particolarmente indicato per applicazioni nella tecnica aeronautica o medicale
- Stazione di miscelazione del refrigerante per la distribuzione tramite sistemi di tubazioni o localmente tramite pistole dosatrici
- Riduzione della crescita di batteri e funghi
- Elevata sicurezza di processo a fronte di costi di esercizio ridotti
- Riduzione del consumo di refrigerante fino al 25%
- Ambiente di lavoro pulito per operatore e ambiente

* in combinazione con SMARTSUMP



SMARTMIX

SISTEMA SMART DI MISCELAZIONE
E GESTIONE DEL LUBROREFRIGERANTE*



FINO A 100 CENTRI DI LAVORAZIONE
GESTIBILI IN AUTONOMIA E CONTEMPORANEAMENTE

INSTALLAZIONE E DATI TECNICI

- SMARTMIX per un'officina completa
- Installazione semplice e rapida e collegamento al cavo di alimentazione delle macchine
- Intervallo di concentrazione regolabile da 0,5% e 20%
- Registrazione del consumo di lubrorefrigerante

Il refrigerante sotto pressione viene trasferito a SmartSump (tramite sistema di tubazioni e sistema di miscelazione del refrigerante corrispondente - forniti separatamente). Sul serbatoio della macchina utensile viene installata una tubazione di mandata e ritorno.

Dimensioni [mm]	A 2034 L 900 P 1150
Peso	340 kg
Attacco dell'acqua	3/4 pollice
Velocità di scarico	90 l/min
Alimentazione elettrica	230 V
Corrente assorbita	≤ 13 A

* in combinazione con SMARTSUMP

